

产品用途

塑料洛氏洛氏硬度计是一种专门测试非金属材料，如塑料、硬橡胶、合成树脂、摩擦材料及较软金属的硬度计。采用机械式手动测试，无需电源，适用范围广，操作简便，具有良好的经济性和实用性可用来测定塑料、复合材料和各种摩擦材料及软金属、非金属软材料的硬度。

主要技术参数及附件

型号	XHR-150	XHRD-150	XHRS-150
类型	手动表盘	电动表盘	液晶数字
试验力	588.4、980.7、1471N（60、100、150kgf）；		
测量范围	70～ 100HRE 50-125HRL 50-115HRM 50-125HRR		
试样允许最大高度	170mm	200mm	200mm
压头中心至机壁距离	135mm	135mm	135mm
测量分辨率：	0.5HR	0.5HR	0.1HR
测量误差	±1.5HR		
试验标尺	HRA HRB HRC HRD HRF HRG		
试样大高度	175mm	200mm	200mm
压头中心至机壁距离	135mm		
外形尺寸	466*238*630mm	510*290*730mm	510*290*730mm
电源	无	AC220V/50Hz	
重量	70KG	75KG	75KG
标准配置	大平工作台、小平工作台、V型工作台：各1个 金刚石圆锥压头，Φ1.588 钢球压头：各1只； 标准洛氏硬度块：5块	大平工作台、小平工作台、V型工作台：各1个 金刚石圆锥压头，Φ1.588 钢球压头：各1只； 标准洛氏硬度块：5块 电源线1条	