

产品特点及用途

洛氏硬度计用于测定黑色金属、有色金属、非金属材料的洛氏硬度。适用于淬火、调质等热处理材料的洛氏硬度。曲面测量稳定可靠。

易学、可靠、经济、耐用、高效率测试，数字直接读数，人为误差小化。多种标尺配置可选，灵活、方便，独创的多种自动运行功能，使操作更便捷、准确，机械手动加荷，无需电器控制。精密油压缓冲器，加载速度可调，丰富的数据处理功能，可进行硬度换算成 HB、HV，广泛适用于生产现场中的品质监控同，工作环境适应性强，适用于 GB/T230.2、ISO6508-2、ASTM E18。

主要技术参数及附件

型号	HR-150A	HR-150AS
显示方式	指针表盘	数显指示表
初试力	98.07N(10Kgf)	
总试验力	588.4、980.7、1471N（60、100、150kgf）	
测量范围	20-88HRA 20-100HRB 20-70HRC	
压头	金刚石圆锥压头，钢球头 1.588mm	
测量分辨率：	0.5HR	0.1HR
测量误差	±1.5HR	
试验标尺	HRA HRB HRC	HRA HRB HRC HRD HRF HRG
数据存储：	无	500 组
试样大高度	170mm	
压头中心至机壁距离	135mm	
外形尺寸	466 x 238 x 630mm	
重量	约 75KG	
标准配件	主机 1 台，金刚石圆锥压头 1 只，1/16” 钢球压头 1 只，V 形试台 1 个，大平试台 1 个，小平试台 1 个，标准洛氏硬度块 5 块。	