

一、手机定向跌落试验机用途：

本机旨在评估产品在实际使用时客户可能意外将产品跌落后对产品性能的影响，适用于：行动电话、PDA、电话机、电子辞典、CD、MP3、适配器, 电池等小型消费类电子产品作原姿态及加速度跌落测试；

二、手机定向跌落试验机特点：

1. 本机采用电动组件作试验高度调整，定位快速，耐久使用；
2. 本机采用日本 SMC 真空吸盘吸附产品以实现多角度跌落，适合产品作：菱、角、面测试；
3. 产品跌落角度接近试验设定角度；
4. 跌落测试可自动上升至设定高度，方便操作，提高测试效率；
5. 所有气动组件均采用日本 SMC 上等组件，耐久使用；
6. 多种跌落板可选：钢板、透明亚克力板、木板）、水泥板、大理石板，适用多国测试要求（标配产品大理石跌落介质）
7. 自动计数（跌落次数）功能；
8. 触摸屏控制，参数设定简单方便

三、手机定向跌落试验机技术规格：

- 1、 *大测试高度：300~1800mm(可设定)
- 2、 *大跌落重量：1kg
- 3、 *小脱离高度：300mm
- 4、 计数器：0~999999
- 5、 使用气源： $\geq 0.5\text{MPa}$
- 6、 机台尺寸：W700xD1000xH2400mm
- 7、 机台重量：150kg
- 8、 机台电源：AC220V 50Hz 3A