

产品用途：通过挤压试验检验电池的安全性能，进行试验后电池应不起火，不爆炸；是各电池厂家及研究所必不可少的检测设备。

技术参数：

- 2.压力范围:1KN~15KN（可调）
- 3.上压盘直径为:150mm(不小于 20cm²)
- 4.力值误差：±1%
- 5.单位转换：Kg/N/Lb(公斤/牛顿/英镑)三种单位转换
- 6.试验动力方式：液压
- 7.最大测试空间: W300 X D300 X H300（mm）
- 8.视窗尺寸：200 X 200mm(10mm 厚双层防爆玻璃)
- 9.排气风扇口：直径 150mm（箱体后侧装有排气扇）
- 10.补风口：箱体左侧开有两个直径 50mm 补风口(也可用于测量电压等)
- 11.外箱尺寸：W680X D570 X H1740（mm）
- 12.箱体底部：底下装有四个万向滑轮,可自由移动
- 13.防爆目的：防止电池爆炸伤及周围人与事物.
- 14.照明：箱体内顶部装有照明灯
- 15.控制箱尺寸：W330 X D330 X H1040（mm）
- 16.机台重量：约 250Kg
- 17.使用电压: AC 380V/50HZ 三相四线+保护地线
- 18.总功率: 1.5KW