

产品用途:

电池高空低压模拟试验箱又名电池高度模拟试验箱。针对 UL、EN、IEC 等标准试验要求而设计，电池高空模拟试验机在短时间内达到样品的低气压贮存状态是否安全可靠，所有的被测样品均在 11.6kpa（1.68psi）负压下进行测试，测试最终结果要求电池不能爆炸或着火，另外电池不能冒烟或漏液，电池保护阀不能被破坏，可自动控制试验周期，全程监控箱内气压变化。

依据标准: UL 1642 UL2054 UN38.3 等测试标准

规格参数:

简介

内尺寸: 400(W)×400(H)×400(D)mm;

外尺寸: 以实物为准;

内部材质为:304#不锈钢板;

外部材质为: 冷轧钢板粉体烤漆;

门开启方式: 门由右至左开启;

操作控制: 位于机台下方;

扣钮: 专用型上下串合;

门扣: 扣式;

观测灯: 无;

密封条: 耐高温硅胶;

观测窗: 钢化玻璃窗口;

层板: 内分 2 层, 配不锈钢网板 2 件;

真空管接头位于机台下部里面;

真空泵安装于机台下部, 功率 0.75KW/220V;

机台安装有带刹车活动轮脚;

真空表: 安装于面板